

Minarc 220

Mocny, przenośny i kompaktowy



W skrócie

- Doskonała jakość spawania i dynamika zajarzenia
- Niewielka masa przy wysokiej mocy i współczynniku pracy
- Kompletnie zestawy gotowe do spawania



Zastosowania

- Obróbka metali
- Budownictwo
- Rolnictwo
- Naprawa i konserwacja



Kluczowe funkcje urządzeń

Minarc 220 to trójfazowe źródło zasilania 220 A DC do spawania MMA, które dzięki kompaktowym rozmiarom idealnie nadaje się dla spawaczy w ciągłym ruchu.

Doskonała charakterystyka dla wszystkich rodzajów elektrod MMA. Funkcja zajarzenia TIG TouchArc w połączeniu z uchwytem TIG 220 GV, umożliwia jakościowe spawanie TIG DC. Dla obu metod spawania MMA i TIG, możliwe jest podłączenie zdalnego sterowania R10 lub instalowanego na uchwycie sterowania RTC10.



Doskonałe własności łuku, duża moc i niewielkie rozmiary sprawiają, że Minarc 220 to idealne rozwiązanie dla warsztatów zajmujących się naprawą ciężkiego sprzętu.



Przygotowanie urządzenia Minarc 220 do pracy jest niezwykle proste. Możliwość wyboru rodzaju elektrody zapewnia najwyższą jakość spoiny, a dodatkowo dzięki opcji zdalnego sterowania można w trakcie spawania dokonywać precyzyjnych zmian natężenia prądu spawania.



Minarc 220 do spawania MMA w terenie

Minarc 220

Dane techniczne

Minarc 220, 220 VRD

Napięcie zasilania	3~, 50/60 Hz	400 V -20%...+15%
Moc znamionowa	35% MMA	220 A
	100% MMA	150 A
Prąd maks. 40°C	35% TIG	220 A
	100% TIG	160 A
Kabel zasilający	H07RN-F	4G1.5 (5 m)
Zabezpieczenie zwłoczne		10 A
Zakres parametrów spawania	MMA	10 A / 20,4 V – 220 A / 28,8 V
	TIG	10 A / 10,4 V – 220 A / 18,8 V
Napięcie biegu jałowego		85 V (30 V/VRD)
Współczynnik mocy dla prądu maks.	MMA	0,91 (TIG 0,92)
Sprawność dla prądu maks.		0,86 (TIG 0,80)
Elektroda otulona	∅	1,5–5,0 mm
Wymiary zewnętrzne	dł. x sz. x wys.	400 × 180 × 340 mm
Masa		9,2 kg

Numery do zamówienia

Minarc 220 z kablem spawalniczym i masy oraz kablem zasilającym

6102220

Minarc 220 VRD z kablem spawalniczym i masy oraz kablem zasilającym

6102220VRD

Akcesoria

Kabel masy

6184211

Kabel spawalniczy

6184201

Paski do przenoszenia

9592162